



Коммерческое предложение
Мобильная зерносушилка FRATELLI PEDROTTI BASIC 90



Данные/Модель	Basic 90
Ёмкость камеры сушки (м ³)	12
Ёмкость камеры сушки (т)	9
Центральный шнек 280 мм	пропуск т/ч 45
Загрузочный шнек 125 мм	пропуск т/ч 30
Высота в рабочем положении, мм	6140
Мощность электродвигателя (кВт)	30
Требуемая мощность ВОМ, (л.с.)	40
Расход топлива (л/т, 28% - 14%)	15
Время загрузки/разгрузки, мин.	20/15
Время сушки от 20 до 15 %, мин.	120
Время охлаждения, мин.	45

Производительность (м3/сутки)

Кукуруза (28% - 14%)	50
Пшеница (20% - 15%)	65
Рапс (14% - 9%)	60
Подсолнечник (12%-8%)	51

Стоимость в стандартной комплектации

Дизельная горелка, сетка Ø 1,5 мм, электропривод	41 053 €
--	----------

- ✓ **Надежность:** срок эксплуатации свыше 30 лет
- ✓ **Качество:** 5 лет заводской гарантии на все модели
- ✓ **Мобильность:** перемещение по дорогам общего пользования
- ✓ **Простота:** не требует строительных и фундаментных работ
- ✓ **Полный цикл:** загрузка, сушка, охлаждение, выгрузка
- ✓ **Безопасность:** система безопасности и предотвращения возгораний
- ✓ **Универсальность:** сушка любых сельскохозяйственных культур
- ✓ **Экологичность:** сушит семенной материал
- ✓ **Эффективность:** снятие любого % влажности за 1 цикл



СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ



Модульная трехступенчатая горелка Pedrotti



Двойная гальванизованная рама



Топочный блок из трех видов легированной стали



Центральный шнек из стали Hardox



Централизованная система смазки



Система безопасности



Принудительный очиститель от пыли и отходов с циклоном



Бесшумный центробежный вентилятор



Интеллектуальная система управления

- ✓ Шнековый загрузочный лоток с приемным бункером увеличенного размера, подающим механизмом и защитой от попадания камней в бункер сушилки.
- ✓ Разгрузочный желоб для разгрузки зерносушилки в любую удобную сторону.
- ✓ Наружные и внутренние стенки бункера, изготовленные из нержавеющей стали Aisi 430, с перфорацией различного диаметра на выбор (без удорожания).
- ✓ Механические части высокой прочности, из стали Inox с гальваническим покрытием.
- ✓ Подшипники и опоры лучших производителей (SKF).
- ✓ Бак для горючего из огнеупорного взрывостойкого пластика.
- ✓ Система подогрева топлива.
- ✓ Панель управления Siemens системы touch screen (сенсорная панель) с программным обеспечением на русском языке.



- ✓ Независимые электрические моторы для каждой функции (на машинах с электроприводом) класса IE3 (класс энергосбережения A+).

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ОПЦИИ



Система аспирации



Сенсорная панель управления



Система автоматической смазки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

(стоимость при заказе с полнокомплектной машиной)

Теплообменник, удорожание	--
Горелка на газу, удорожание	4 083 €
Система аспирации	3 883€
Гидравлическая система	--
Автоматическая смазка узлов	2 769€
Сенсорная панель управления	1 028€
Система СМС оповещения	1 406€
Влагомер	2 266€
Крыша ПВХ для защиты от дождя	898€
Сетка Ø 0,9 мм, удорожание	603€

КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК

- ✓ Стоимость указана с учетом монтажа, ввода в эксплуатацию и обучения персонала
- ✓ Условия оплаты: предоплата 10%, оплата 90% при готовности машины к отгрузке
- ✓ Отгрузка моделей по наличию при условии предоплаты 100%
- ✓ Срок поставки: 20 рабочих дней с момента внесения предоплаты; досрочная поставка при наличии возможности
- ✓ Поставка осуществляется со склада г. Смоленск