

Сравнение навесных дорожных фрез с фрезами производства CM S.R.L.



CM S.R.L.
Италия

Bobcat
США-Италия



Параметры	CM S.R.L.	Bobcat	Комментарии
Модельный ряд	9 фрез для мини-погрузчиков с шириной от 25 см до 100см и заглублением 13-18 см.	5 моделей шириной 14,15,16,18 и 24 дюйма.	<i>Неметрические размеры ,поэтому неудобно сравнивать и работать .Например, фреза 35,5 см предлагается как аналог 40см фрезам, но это неверно.</i>
Тип гидромотора	Аксиально-поршневой на всех моделях	Аксиально-поршневой только на старших моделях	<i>Фрезы идентичны по этому критерию</i>
Производитель гидромотора	Roclaim (Франция) для всех моделей	н/д	<i>Фрезы Бобкэт требуют более высокий гидроток (например, для узкой 35см фрезы нужно от 64 л в минуту),что ограничивает совместимость со многими популярными маломощными мини-погрузчиками</i>
Тип привода фрезерного барабана	Прямой гидравлический	Прямой гидравлический	<i>Фрезы идентичны по этому критерию</i>
Плотность прилегания салазок	Высокая	Невысокая	<i>Установлены опорные колесики на плите, которые забиваются асфальтной крошкой.</i>
Особенности эргономики позиционирования	Гидравлическое боковое смещение для всех моделей	На младших моделях механическое смещение только.	<i>Скорость позиционирования без гидравлического бокового смещения гораздо ниже .</i>
Совместимость с разными носителями	Высокая	Требуется разъем стандарта Bobcat, для других мини-погрузчиков после перестановки фрезы потребуются доработка электрики	<i>Подрядчик не всегда знает, что следующие мини-погрузчики в парке будут Bobcat. Поэтому универсальность адаптации очень важна.</i>