


# Сравнение навесных дорожных фрез с фрезами производства CM S.R.L.



**CM S.R.L.  
Италия**

**Simex  
Италия**



Параметры	CM S.R.L.	Simex	Комментарии
 Модельный ряд	9 фрез для мини-погрузчиков с шириной от 25 см до 100см и заглублением 13-18 см.	Несколько моделей от 25 см до 1,2 метра ,заглубление до 20 см	<i>Но часто идет подтасовка паспортных данных - заглубление меньше, чем в названии до 30%</i>
Тип гидромотора	Аксиально-поршневой на всех моделях	<b>Аксиально-поршневой только на старших моделях</b>	<i>Фрезы идентичны по этому критерию, кроме фрез шириной 35 и 40 см, где установлен планетарный гидромотор, который существенно менее надежен</i>
Производитель гидромотора	Poclain ( Франция) для всех моделей	Poclain ( Франция)	<i>Фрезы идентичны по этому критерию</i>
Тип привода фрезерного барабана	Прямой гидравлический	Прямой гидравлический	<i>Фрезы идентичны по этому критерию</i>
Плотность прилегания салазок	Высокая	Невысокая при расчете только на систему самонивелирования.	<i>Система самонивелирования не оправдала надежд производителей.</i>
Особенности эргономики позиционирования	Гидравлическое боковое смещение для всех моделей входит в стоимость	На младших моделях механическое смещение только.	<i>Скорость позиционирования без гидравлического бокового смещения гораздо ниже .</i>
Необходимость ручных или гидравлических настроек при фрезеровании параллельного прохода	Требуется	Требуется	<i>Фрезы идентичны по этому критерию</i>
Сложность сервисного обслуживания и замены резцов	Удобное окно для быстрого обслуживания	Удобное окно для быстрого обслуживания	<i>Фрезы идентичны по этому критерию</i>