






Сравнительные характеристики гусеничных систем на трактора

| | Poluzzi СТ0036 | Versatile Deltatrack | Case Quadtrack |
|--|--|---|---|
| <i>Модель трака</i> |  |  |  |
| <i>Производитель трака</i> | Poluzzi (Италия) | Camoplast (США) | Camoplast (Канада) |
| <i>Агрегируется с тракторами</i> | Fendt, New Holland, Case IH, Claas, John Deere, Massey Ferguson, Challenger, Versatile | Versatile Delta track 450-550 DT (Ростсельмаш) | Case Steiger series |
| <i>Мощность тракторов</i> | 280-550 л.с. | 450-550 л.с. | 370-620 л.с. |
| <i>Тип установки</i> | Агрегируются самостоятельно | Предустановлены на заводе | Предустановлены на заводе |
| <i>Полотно гусеницы</i> | Резиновое армированное | Резиновое армированное | Резиновое армированное |
| <i>Производитель гусеницы</i> | Good Year | Camoplast | Camoplast |
| <i>Ширина гусеницы</i> | 914 мм | 762 мм | 760 мм |
| <i>Площадь контакта с почвой (пара)</i> | 3,64 м ² | 3,10 м ² | 2,86 м ² |
| <i>Давление на почву, т/м² (при массе трактора ~24 т)</i> | 3,27 | 3,84 | 4,16 |
| <i>Количество роликов</i> | 3 | 2 | 3 |
| <i>Тип роликов</i> | Стальные прорезиненные | Пластиковые прорезиненные | Стальные прорезиненные |
| <i>Вес гусеницы (1 шт.)</i> | 1 850 кг | 1 800 кг | 2 250 кг |
| <i>Срок поставки</i> | 30 раб. дней | 80 раб. дней | 100 раб. дней |
| <i>Гарантия</i> | 24 месяца | 12 месяцев | 12 месяцев |
| <i>Стоимость (за пару)</i> | ~ 3 299 000 руб. | ~ 4 200 000 руб. | ~ 5 000 000 руб. |
| <i>Склад запасных частей</i> | Россия, г. Смоленск | Россия, г. Ростов на Дону | Германия |